

くろがね 吊下げ式引戸

アキュドユニット

1 リニアサポートシリーズ



抜群の耐久性を誇るアキュドユニットにリニアモーターを搭載した開閉システム

P11

2 BNR タイプ



両面枠見付仕様

部屋内側、通路側のどちらから見てもほぼ同じすっきりした外観を実現

P19

3 BK・BR タイプ



一般仕様

扉引き込み部をLGS壁内に納めたすっきりタイプ

P21

4 BWAタイプ



二連式引戸仕様

ポケット型後扉採用の二連式引戸

P23

5 Eタイプ



一般仕様

壁面外付タイプのローコスト型アキュドユニット

P25

6 Sタイプ



一般仕様

戸袋付き・扉引き込み式型のアキュドユニット

P27

7 DSタイプ



二連式引戸仕様

軽量・コンパクト設計のトイレ専用ユニット

P33

8 ダブルタイプ



二連式引戸仕様

狭い設置場所でも、広い開口部が必要な場所に最適なユニット

P34

機能マーク	対応機種マーク	対応オプションマーク
手動 手動開閉 自動 自動開閉 リニアサポート リニアサポート 傾斜レール 傾斜レール 無し 自閉なし 戸先下ガード 戸先下ガード	BNR BNRタイプ BK BKタイプ BR BRタイプ BW BWタイプ BWA BWAタイプ BKR BKRタイプ E Eタイプ S Sタイプ ダブル ダブルタイプ 子扉 子扉タイプ 設備子扉 設備子扉つきタイプ	ロック装置 ロック装置 フリーストッパー フリーストッパー オートストッパー オートストッパー 全開時ストッパー 全開時ストッパー 非常解除型全開時ストッパー 非常解除型全開時ストッパー トイレ用表示錠 トイレ用表示錠 マグライト装置 マグライト装置 プロテクトラバー プロテクトラバー 戸袋用側枠用戸当りゴム 戸袋用側枠用戸当りゴム 戸尻ゴム 戸尻ゴム 戸袋部点検口 戸袋部点検口

※オプションの対応詳細については、P63・64を参照ください。

パーティションタイプ

9 60P・80Pタイプ

AC 一般仕様




60・80mm見込みの間仕切壁との一体納まりを可能にしたパーティション型

P35

その他タイプ

10 FDPタイプ

折りたたみ仕様



扉引き込みスペースの取れない場所に最適な折りたたみ式タイプ

P37

11 子扉・設備子扉つきタイプ

AC 子扉仕様



・引き込み代が少なくても広い開口幅を確保できるタイプ
・子扉に消毒液収納ボックスなどの機能を一体化したタイプ

P39

12 遮音タイプ

AC 特定仕様



遮音性能が求められる場所に最適

P43

部材・その他

17 部材・その他

- 扉バリエーション
- ハンドルバリエーション
- オプション
- 入退出管理システム
- 機能一覧
- 納入先一覧
- 使用上の注意

P54

その他タイプ

13 セミアタイトタイプ

特定仕様



埃や隙間風の進入を防ぎ、気密性が求められる場所に最適

P44

14 特定防火・防火設備タイプ

AC 特定仕様



耐火能力に優れた特定仕様のアキュドアユニット

P45

15 放射線防御タイプ

AC 特定仕様



鉛板を張り合わせた放射線防御型アキュドアユニット

P50

16 ステンレスタイプ

AC 特定仕様



表面材をオールステンレス製としたアキュドアユニット

P52

●各タイプの図面データはホームページよりダウンロードできます。

くろがね工作所ホームページ

<http://www.kurogane-kks.co.jp/>

リニアサポート

壁収納タイプ

外付けタイプ

戸袋タイプ

パーティションタイプ

その他タイプ

部材・その他