アキュドアユニット製品構成・機能一覧表

				壁顺	双納夕-	イプ				外付けタイプ		戸袋タイプ				パーティションタイプ			
タイプ·記号 開き勝手		扉・欄 間同面 仕様	間同面 川川川代兄り		一般仕様					コーナー型 2面開き仕様		一般仕様		一般仕様		二連式引戸 仕様		一般仕様	
		BFL	BNR		BK		BR	BWA	BWL BWLS BWLH		Е		S		DS	ダブル	PD	60P	80P
		片引き	片引き	両引き	片引き	両引き	片引き	二動売	片引き・片引き	片引き・片開き	片引き	両引き	片引き	両引き	二重片法	二重片引き	片引き	片引き	片引き
製作可能有効開口幅(mm) ※1		900~ 1200	600~ 1350	1206~ 2406	600~ 1350	1206~ 2406	600~ 1350	800~ 1500	BR:576 ~1326 BWA:800 ~1500	HD:600 ~1000 BWA:800 ~1500	600~ 1350	1206~ 2406	600~ 1350	1206~ 2344	900	1150~ 1750	820~ 1050	600~ 1200	600~ 1200
開閉方式	手動	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	自動				•	•					•	•	•	•		•			
	リニアサポート				•	•					•	•	•	•					•
自閉方式 (手動の場合)	傾斜レール		•	•			•	•	•	● *9									
(于劉の場合)	無し	•			•	•					•	•	•	•	•	•		•	•
	ウェイト式				•	•					•	•	•	•	•	•	•	•	•
	ゼンマイ式(バネ式)	● *8																	
	ドアクローザー																		
	連動自閉					•								•					
扉仕上材	スチール	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	ステンレス	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•					
	木製		•	•	•	•	•				•	•	•	•					
扉パターン※2 (スチール製)	10	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Δ	•	•	•	•
	20	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Δ	•		•	•
	30	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Δ	•		•	•
	40	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Δ	•		•	•
	40B	•	•	•	•	•	•				•	•	•	•					
	1G	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Δ	•	•	Δ	\triangle
	2G	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•		
	3G	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•		Δ	\triangle
	4G	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•			
	4GB	•	•	•	•	•	•				•	•	•	•					
	2R	•	•	•	•	•	•		_	_	•	•	•	•		•			
	4R	•	•	•	•	•	•		● *14	_	•	•	•	•		•			
	5R	•	•	•	•	•	•		● *14	_	•	•	•	•		•			
	58	•	•	•	•	•	•		●*14	● *14	•	•		•		•			
1-0>	専用パターン	_	_	_		_	_	_	_	- ×10	_				•	_	•	_	_
オプション	ロック装置		•	•	• •*11	• *11	•	•	•	• *10 • *9	*11	• *11	• *11	*11	•	•	•	•	*11
	オートストッパー *5*6	-	•	_	• *11	• *11	•	•	•	• *9	*11	*11	● **11	*11					● **11 ● **11
	全開時ストッパー	•	•	•	● *11			•	•		• *11	• *11	• *11	△ *11	•	•	•		• ***
	非常解除型全開時ストッパー						•	•		● *9									
	トイレ用表示錠 マグライト装置	•		•	_	•		•	•		^ *11	△ *11	△ *11		0	•			
	戸袋部点検口	•	•	•	•	•		● *4											
	床付け戸当り																		
主な用途		一般病室	一般	 病室		病室 	一般病室	ļ	身障者トイレ		一般病室		一般病室		一般トイレ	一般諸室	一般諸室	一般病室	一般病室
	一般諸室	対応が可能なもの		一般諸室		一般諸室一般諸				一般諸室		一般諸室		卵精トイル *** *** *** *** *** **** **** ***** ****			一般諸室	一般諸室	

[●]は、標準仕様として設定している、または対応が可能なもの示しています。 △は、標準仕様としての設定はありませんが、対応が可能なものを示しています。 ◎は、標準仕様または専用の装置付きを示しています。 空白は、対応不可を示しています。

- ※1 リニアサポートの製作可能有効開口幅はP**~**を参照下さい。
- BWA子扉付き・設備子扉付き仕様の製作可能有効開口幅はP**・P**を参照下さい。
- ※2 BWタイプ・BWAタイプの扉パターンは前扉にのみ対応可能です。 PDタイプの窓パターンはP**に記載の標準パターンのみ対応可能です。
- ※3 BNR・BWAには対応していません。※4 90mmスタッド仕様のみ対応可能

										その他	タイフ	Î									
折り たたみ 仕様	子扉	仕様	特定仕様										開き戸								
FDP	子扉	設備	セミエア	遮音	特別	定防火部	设備	防火設備						放射網	泉防御タ	7イプ	ステンレス		HD		
) DE		タイト		S	BK(リニアサポート)	BKR		BK(以二7サポート)	BKR			BWA	BK	11 71-			1	11 00 -		*0.789.±
折りたたみ片引き	片引き	片引き		片引き	片(ポケット)		片引き		片引き							両引き			片開き		親子開き
800 · 850 · 900	900~ 1600 **7	900~ 1500	700~ 1350	600~ 1350	600~ 1300	700~ 1300	600~ 1300	750~ 1350	700~ 1300	600~ 1300	600~ 1300	1200~ 1800	800~ 1500	600~ 1200	607~ 1207	1203~ 2343	700~ 1350	1444~ 2344	900 900	1600 · 1800	1200
•	•	•	•	•	•		•	•		•	•	•	•	•	•	•	Δ	Δ	•	•	•
						_			_						•	•	•	•			
			● ※13	•		•			•					•	•						
	● **3	● *3	• * 10	•			•			•	•		•	•	•	•	Δ	Δ			
	• *3	• *3			•			•				•		•	•	•	Δ	Δ			
● **8																					
																			•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•
																	•	•			
Δ	•	•	•	•	•	•	•		•	•				•	•	•	•	•	•	•	•
Δ	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•				Δ	Δ	•	•	•
Δ	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•				Δ	Δ	•	•	•
\triangle	• *14	• **14	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•					Δ	•	•	•
	*14	*14															^				
	•	•																	•	•	
Δ	•	•															Δ	Δ	•	•	•
Δ	•	•															Δ	Δ	•	•	•
		● *14																			
		*14	•	•													Δ	Δ	•	•	•
		● *14 ● *14		•															•	•	•
		● *14																	•	•	•
•																					
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•															Δ				
•	•	•	•	•									_	● *11	● *11	•	Δ	Δ	● *12	● *12	● *12
0	△ *3	△ *3	•	•	•	0	•		0	•	•	•	•								
9	△ *3	△ *3												O *11	O *11						
						•	•		•	•											
																			•	•	•
分散型トイレ	一般病室		相談室		一般諸室	一般諸室	一般諸室	一般諸室	一般諸室	一般諸室	—船	諸室	一般諸室	放射	線関係	緒室		桁室	一般諸室	一般諸室	一般諸室
射替とし	一般諸室	一般諸室	診察室	クリーンルーム								-JAPH-T		327.			中央材料室				

^{※5} BNRタイプ・BRタイプには後付けはできません(製作時のみ取付可能)

- ※10 HDタイプ側はフランス落しでの対応となります。
- ※11 リニアサポート仕様の場合は対応していません。
- ※12 ドアクローザーのストップ機能での対応となります。
- ※13 セミエアタイトタイプは戸車式になります。
- ※14 BWAには対応していません。

^{※6} 両引き連動自閉の場合、オートストッパーは対応不可となります。

^{※7} BNR子扉付きタイプの製作可能有効開口幅は900~1500となります。

^{※8} BFLタイプはゼンマイ式、FDPタイプはバネ式となります。

^{※9} BWAタイプ側のみの対応となります。